



Conseils d'entretien

Parquet vitrifié



Nettoyage à sec

En règle générale, il est suffisant de passer l'aspirateur ou de nettoyer le parquet avec un balai.

Nettoyage légèrement humide

Le parquet vitrifié peut être nettoyé avec une serpillère en coton humide (ne pas utiliser de serpillère en microfibres). Le parquet ne doit pas rester mouillé.

Attention

Utiliser un produit spécial pour le nettoyage et l'entretien. Ne pas utiliser de savon noir, de produits abrasifs, de laine d'acier ou de cire. Dans la mesure du possible, le bois ne doit pas rester humide ou mouillé de façon prolongée, car l'absorption éventuelle de l'eau risque d'altérer sa forme et sa couleur.

Entretien à long terme

Lorsque la vitrification est partiellement usée, le parquet doit être entièrement poncé et vitrifié à nouveau. Pour cela ou pour toute question, INEVO se tient volontiers à votre disposition.

Conseils

- Utiliser un tapis de sol (paillason) devant les portes d'entrées pour éliminer les saletés sous les chaussures
- Éviter le sable et les gravillons sur le parquet
- Fixer des patins de feutre sous les pieds des chaises et des meubles (ne pas utiliser de caoutchouc !)
- Toujours utiliser des dessous de pots de fleurs, pour que l'air circule et que le parquet ne soit pas mouillé
- Utiliser des roulettes de chaise de bureau adaptées (souples)
- Utiliser des sous-couches adaptées pour les moquettes (en matière naturelle)
- En cas de déversement de liquide (eau ou autre) sur le sol, essuyer le plus rapidement possible
- Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs
- Ne pas nettoyer à grande eau
- Ne jamais nettoyer le parquet avec un nettoyeur vapeur
- Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'ammoniac
- Les chiffons en microfibres, qu'ils soient secs ou humides, ne sont que partiellement adaptés pour essuyer le parquet

Les parquets huilés nécessitent un entretien spécial. Veuillez consulter les conseils d'entretien pour parquets huilés !



INEVO SA
En Courta-Rama 10
1163 Etoy

Téléphone +41 21 517 53 60

info@inevo.ch
inevo.ch



Climat ambiant

Une température ambiante idéale entre 20°C - 22°C pour une humidité de l'air relative de 35% - 45% permet d'éviter la formation de joints ou le cintrage. Au-dessus d'un chauffage au sol basse température (température de surface dans le parquet de 26°C - 27°C max.), des joints minimes peuvent apparaître, même si l'humidité de l'air est optimale dans la pièce.

Influence de la lumière

Le bois est un produit naturel, dont la couleur naturelle évolue lentement. Les modifications de la couleur du bois sous l'effet de la lumière sont propres au matériau. Cela se produit surtout dans les premiers temps. Les parquets peuvent foncer, s'éclaircir ou changer de couleur.

Contactez-nous

INEVO s'occupe de l'entretien de vos sols de A à Z.

Bénéficiez d'une consultation gratuite.